

パンレタンエコブルーフ
標準設計価格表案

パンレタン防水工事業協同組合
2023年7月改訂

適用部位	用途	仕様記号	新価格 円 / m ²	厚み mm	備考	公共建築工事 標準仕様適合	通気緩衝工法	基準面積 m ²
屋上露出防水仕様	歩行用	SE30-T	13,600	3.0	パンステップトップ仕上			300以上
		SE30-T(B)	12,200	3.0	"			300以上
		WE30-T	14,800	3.0	"			300以上
		WE30-T(B)	13,300	3.0	"			300以上
		CE30-T	10,900	3.0	"			300以上
	多目的用	SE40-T(B)	14,900	4.0	"			300以上
		WE40-T(B)	16,100	4.0	"			300以上
		CE40-T	13,600	4.0	"			300以上
	軽歩行用	SE20-T	10,800	2.0	"			300以上
		SE20-T(B)	10,000	2.0	"			300以上
		CE20-T	8,700	2.0	"			300以上
	ベランダ防水仕様	IE20-T	10,900	2.0	パンステップトップ仕上			80以上
フリーアクセスフロア-防水仕様	IE15	6,500	1.5				80以上	
長尺シート複合防水仕様	IE15-T	8,300	1.5	長尺シート複合工法			80以上	
	IE20-T	10,900	2.0	"			80以上	
高耐候性仕様	SE30-EN ²	14,600	3.0	エコトップセル2回塗り仕上			300以上	
立面防水	CEV20-T	10,600	2.0	パンステップトップ仕上			150以上	
	IEV15-T	10,800	1.5	"			80以上	
* 仕上層	標準	T	1,300	-	アクリルウレタン系塗装仕上			
		P	T+2,000	-	アクリル系水性無機質塗装仕上			
		S	T+100	-	アクリルウレタン系シルバー塗装仕上			
	特注	AT	T+200	-	水性アクリルウレタン系塗装仕上			
		N	T+2,900	-	防火性無機質塗装仕上			
		G	T+3,900	-	防滑性塗装仕上			
		R	T+1,600	-	ウレタン塗り床塗装仕上			
		EN ²	T+1,000	-	HALS含有型アクリルウレタン系耐候性塗装仕上			
K	T+600	-	遮熱性塗装仕上					

法定福利費は含んでいません。

* 仕上層標準のP、S及び特注の価格は仕様記号T(仕上層がパンステップ)の設計価格を基準にして、他の仕上層仕様に置き換えた場合の換算価格で示しております。(計算例)

P仕様の設計価格は、T仕様の設計価格より1,200円高くなります。