

パンレタンC□ 標準設計価格表

パンレタン防水工事業協同組合
2017年8月改訂

適用部位	用途	仕様記号	価格 円/㎡	厚み mm	備考	公共建築工事 標準仕様適合	通気緩衝工法	基準面積 ㎡
屋上露出防水仕様	歩行用	SC30-T	12,300	3.0	パンステップトップ仕上	○	○	300以上
		SC30-T(B)	11,000	3.0	〃	○	○	300以上
		WC30-T	13,300	3.0	〃	○	○	300以上
		WC30-T(B)	12,000	3.0	〃	○	○	300以上
		CC30-T	9,800	3.0	〃	○		300以上
	多目的用	SC40-T(B)	13,500	4.0	〃		○	300以上
		WC40-T(B)	14,600	4.0	〃		○	300以上
		CC40-T	12,300	4.0	〃			300以上
	軽歩行用	SC20-T	9,800	2.0	〃		○	300以上
		SC20-T(B)	9,100	2.0	〃		○	300以上
		CC20-T	7,800	2.0	〃			300以上
	ベランダ防水仕様	IC20-T	9,700	2.0	パンステップトップ仕上			80以上
フリーアクセスフロア防水仕様	IC15	5,800	1.5				80以上	
長尺シート複合防水仕様	IC15-T	7,400	1.5	長尺シート複合工法			80以上	
	IC20-T	9,700	2.0	〃			80以上	
高耐候性仕様	SC30-EN ²	13,200	3.0	パンステップトップEN2回塗り仕上	○	○	300以上	
	SC30-U	14,300	3.0	HCToppF仕上	○	○	300以上	
	SC30-Si	13,100	3.0	HCToppSi仕上	○	○	300以上	
立面防水	CCV20-T	9,500	2.0	パンステップトップ仕上	○		150以上	
	ICV15-T	9,600	1.5	〃			80以上	
* 仕上層	標準	T	(1,200)	-	アクリルウレタン系塗装仕上			
		P	T+1,200	-	アクリル系水性無機質塗装仕上			
		S	T+100	-	アクリルウレタン系シルバー塗装仕上			
	特注	AT	T+200	-	水性アクリルウレタン系塗装仕上			
		N	T+2,600	-	水性エチレン酢ビ系無機質塗装仕上			
		G	T+3,500	-	防滑性塗装仕上			
		R	T+6,200	-	ウレタン塗り床塗装仕上			
		EN ²	T+900	-	HALS含有型アクリルウレタン系耐候性塗装仕上			
		K	T+500	-	遮熱性塗装仕上			
		U	T+2,000		弾性フッ素系高耐候性塗装仕上			
Si	T+900	-	特殊アクリルシリコン系耐候性塗装仕上					

※法定福利費は含んでいません。

* 仕上層標準のP、S及び特注の価格は仕様記号T(仕上層がパンステップトップ)の設計価格を基準にして、他の仕上層仕様に置き換えた場合の換算価格で示しております。
P仕様の設計価格は、T仕様の設計価格より1,000円高くなります。

(計算例)